

PTZ-камера для конференций Arec CI-22H



- | | |
|--|---|
| ▪ Объектив и фокусировка | 20-кратный оптический зум, 10 Автоматический / Ручной / Одним нажатием |
| ▪ Фокусное расстояние | 5.2 – 98 mm (20x) |
| ▪ Угол обзора | 55.8° (wide) – 3.2° (tele) |
| ▪ Значение диафрагмы | F1.5 – F3.0 |
| ▪ Сенсор изображения | высококачественный CMOS-сенсор 1/2.8 дюйма |
| ▪ Сжатие видео | H.264, H.265 |
| ▪ Видеоформат | 1920x1080 @ 60fps |
| ▪ Минимальная освещенность | 0.5Lux F1.8 (AGC ON) |
| ▪ Баланс белого | Автоматический / Ручной / Одним нажатием |
| ▪ Автоматическая настройка изображения | BLC / автоматический баланс белого / фокусировка / диафрагма// WDR / Электронный затвор |
| ▪ Настройки изображения | Яркость / цвет / насыщенность / контрастность / резкость / режим BW / Гамма-кривая |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

▪ Выдержка	Автоматическая/Ручное управление / Выдержка, Автоматическая экспозиция / Диафрагма, Автоматическая экспозиция / Приоритет яркости
▪ Порт видеовыхода	HDMI, USB 3.0, IP(RJ-45)
▪ Сетевой порт	100M IP port (100BASE-TX)
▪ Порт управления	RS-232
▪ SNR	>55dB
▪ Сетевые протоколы	RTSP, RTMP, ONVIF
▪ Протоколы управления	VISCA / Pelco-D / Pelco-P
▪ Источник питания	12V DC, 1A
▪ Перемещение по горизонтали	-170° ~ +170°
▪ Перемещение по вертикали	-30° ~ +90°
▪ Скорость панорамирования/наклона	0.1~60° / сек., 0.1~30° / сек.
▪ Потребляемая мощность	12W (max.)
▪ Предусмотренные положения	До 255
▪ Рабочая температура	-10°C ~ 50°C
▪ Влажность	20% - 95%
▪ Размеры	150 x 150 x 173.5 mm
▪ Вес	1.4kg
▪ Предполагаемая среда использования	В помещении
▪ Аксессуары	Краткое руководство / адаптер питания / пульт дистанционного управления / кабель RS-232 / кабель USB 3.0

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
 Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
 тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10