

PPTZ-камера для конференций Arec A-TCO2 OnyxCam AI



- | | |
|--|--|
| ▪ Объектив и фокусировка | 20-кратный оптический зум / 10-кратный цифровой зум |
| ▪ Фокусное расстояние | f5.05 ~ 101mm |
| ▪ Угол обзора | 3.6° (N) ~ 58.6° (W) |
| ▪ Значение диафрагмы | F1.8 ~ F2.9 |
| ▪ Сенсор изображения | высококачественный HD CMOS-сенсор 1/2.8 дюйма |
| ▪ Сжатие видео | Сжатие видео в формате H.264 / H.265 / YUY2 / NV12 / MJPEG |
| ▪ Видеоформат | До 1080P60 |
| ▪ Минимальная освещенность | 0.05Lux (F1.8, AGC ON) |
| ▪ Баланс белого | Ручной / Автоматический / Одним нажатием / VAR |
| ▪ Автоматическая настройка изображения | BLC: ВКЛ.-ВЫКЛ. / Цифровое шумоподавление 2D и 3D / WDR: ВЫКЛ.-Регулировка динамического диапазона / Электронный затвор: Автоматический-Ручной / Автоматическое переключение изображения |
| ▪ Настройки изображения | Яркость / Оттенок / Насыщенность / Соотношение контрастности / Резкость / Гамма |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

▪ SNR	≥50dB
▪ Тип отслеживания	Отслеживание с помощью искусственного интеллекта
▪ Расстояние отслеживания	Эффективное отслеживание на расстоянии до 10 метров
▪ Режимы отслеживания	Ведущий (камера следует за первой обнаруженной целью) Отслеживание зон (можно настроить 4 зоны отслеживания, которые могут быть установлены в пределах -170°~+170° по горизонтали -30°~+90° по вертикали. Камера использует зональные PTZ-настройки для отслеживания целей)
▪ Интерфейсы	HDMI, 3G-SDI, USB Type-B 3.0 (обратная совместимость с USB 2.0), RJ-45 (PoE), линейный ВХОД 3,5 мм, ВХОД RS-232, ВЫХОД RS-232, RS-422 (совместимый с RS-485), Колесо выбора системы, разъем для питания 12 В постоянного тока, Кнопка включения питания
▪ Аудиовход	Двухдорожечный линейный вход 3,5 мм
▪ Формат сжатия аудио	AAC
▪ Сетевые протоколы	RTSP, RTMP, ONVIF, RTMPS, SRT
▪ Порты управления	вход RS-232, выход RS-232, RS-422 (совместим с RS-485)
▪ Протоколы управления	VISCA / PELCO-D / PELCO-P / ONVIF / NDIIHX / VISCA-OVER-IP
▪ Источник питания	DC12V
▪ Адаптер питания	AC110V-AC220V to DC12V/2.5A
▪ Потребляемый входной ток	<18W
▪ Перемещение панорама	-170° ~ +170°
▪ Перемещение наклона	-30° ~ +90°
▪ Скорость перемещения	0.1°/s ~ 100°/s
▪ Скорость наклона	0.1°/s ~ 45°/s
▪ Заданное количество	До 255 предустановок (10 из них можно настроить и использовать с помощью пульта дистанционного управления)
▪ Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
▪ Рабочая влажность	20% ~ 80%
▪ Размеры	181 мм (Д) × 115 мм (Ш) × 149 мм (В)
▪ Вес	1.15kg
▪ Предполагаемая среда использования	В помещении

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

-
- Прилагаемые аксессуары Краткое руководство, Адаптер питания, Кабель управления RS-232, Соединительный кабель USB 3.0, Пульт дистанционного управления

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

www.inout.by