

PTZ-камера для конференций Arec A-TC04 NoirCam AI



- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Объектив и фокусировка | 25-кратный оптический зум / 15-кратный цифровой зум |
| ▪ Фокусное расстояние | $f=7.1 \text{ mm} \sim 171.95 \text{ mm} \pm 5\%$ |
| ▪ Угол обзора | Горизонтально: $2.5^\circ \text{ (N)} \sim 59.2^\circ \text{ (W)}$ Вертикально: $1.4^\circ \text{ (N)} \sim 34.6^\circ \text{ (W)}$ |
| ▪ Значение диафрагмы | $F1.61 \sim F5.19 \pm 5\%$ |
| ▪ Сенсор изображения | 1/1.8 inch SONY CMOS сенсор |
| ▪ Фактические пиксели | 8.29 Megapixels (16:9) |
| ▪ Видеоформат | HDMI: 3840*2160P60/50/25/59.94/29.97;
1080P60/50/30/25/59.94/29.97; |
| ▪ | 1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94; |
| ▪ | SDI: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97; |
| ▪ | 1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94; |
| ▪ | |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

■	USB2.0:
■	MJPEG:3840*2160/1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480/640*360/352*288/320*240P30;
■	H264:3840*2160/1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480/640*360/352*288/320*240P30;
■	H265:1920*1080/1280*720/1024*768/1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480/640*360/352*288/320*240P30;
■	YUY2:800*448/720*480P25/640*360/432*240P30
■	NV12:800*448P25/640*480/640*360/432*240P30
■	Минимальная освещенность0.05Lux (F1.8, AGC ON)
■	DNR 3D DNR
■	Баланс белого Автоматический/Ручной/Одним нажатием/Заданная температура
■	Фокус Автоматический/Ручной/Одним нажатием
■	Диафрагма в режиме экспозиции Автоматический/Ручной/Приоритет выдержки/Приоритет диафрагмы/ Приоритет яркости
■	Выдержка F1.8 ~ F11, CLOSE
■	Скорость затвора 1/25~1/10000
■	BLCВкл/Выкл
■	WDR ВЫКЛЮЧЕНИЕ/Динамическая регулировка уровня
■	Настройка видеосигнала Яркость, Цвет, Насыщенность, Контрастность, Резкость, Черно-белый режим, Гамма-кривая
■	SNR ≥50dB
■	Тип отслеживания Отслеживание с помощью искусственного интеллекта
■	Расстояние отслеживания Эффективное отслеживание на расстоянии до 20 метров
■	Режимы отслеживания Ведущий (камера следует за первой обнаруженной целью) Отслеживание зон (можно настроить 4 зоны отслеживания, которые могут быть установлены в пределах -110°~+110°погоризонтали -27°~+27°повертикали. Камера использует зональные PTZ-настройки для отслеживания целей)
■	ИнтерфейсыHDMI, 3G-SDI, RJ-45 (поддерживает PoE+), USB Type-A 2.0, линейный вход 3,5 мм, вход RS-232, выход RS-232, RS-422 (совместим с RS-485), Поворотный DIP-переключатель, разъем для питания 12 В постоянного тока, Кнопка включения питания

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

■ Формат сжатия видео	Сеть: H.264, H.265 USB 2.0: MJPEG, H.264, H.265, YUY2, NV12
■ Аудиовход	Двухдорожечный линейный вход 3,5 мм
■ Аудиовыход	HDMI, Network, USB 2.0, 3G-SDI
■ Формат сжатия аудио	AAC
■ Порт RJ-45	Адаптивный порт Ethernet 10 М / 100 М / 1000 М, поддерживает питание PoE + (802.3at), поддерживает аудио- и видеовыход
■ Сетевые протоколы	RTSP, RTMP, ONVIF Profile S, SRT, NDI HX и NDI HX3 Поддерживают протоколы сетевого управления VISCA-over-IP, NDI и ONVIF Profile S.
■ Порты управления	вход RS-232, выход RS-232, RS-422 (совместим с RS-485)
■ Протоколы связи с последовательным портом	VISCA/Pelco-D/Pelco-P Поддерживаемая скорость передачи данных: 115200/38400/9600/4800/2400
■ Протокол связи USB	UVC (Протокол видеосвязи), UAC (Протокол аудиосвязи)
■ Источник питания	DC12V
■ Адаптер питания	AC110V-AC220V to DC12V/2.5A
■ Входное напряжение	DC12V $\pm$ 10%
■ Потребляемый входной ток	<12W
■ Входной ток	<1A
■ Перемещение панорама	-110° ~ +110°
■ Перемещение наклона	-27° ~ +27°
■ Скорость перемещения	0.1°/s ~ 100°/s
■ Скорость наклона	0.1°/s ~ 70°/s
■ Заданная скорость	Pan: 78.8°/s, Tilt: 31.7°/s
■ Заданное количество	До 255 предустановок (10 из них можно настроить и использовать с помощью пульта дистанционного управления)
■ Температура хранения	-10°C ~ +60°C
■ Влажность при хранении	20% ~ 95%
■ Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
■ Рабочая влажность	20% ~ 80%
■ Размеры	220 мм (Д) × 144 мм (Ш) × 159 мм (В)
■ Вес	1.7kg

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

-
- Предполагаемая среда использования В помещении
 - Прилагаемые аксессуары Блок питания, Кабель управления RS-232, Кабель USB Type-A 2.0, Пульт дистанционного управления, Руководство по настройке камеры
-

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

www.inout.by