

PTZ-камера для конференций Aneec CI-21H



- | | |
|--|---|
| ▪ Объектив и фокусировка | 10-кратный оптический зум, 5-кратный цифровой зум, Автоматический / Ручной / Одним нажатием |
| ▪ Фокусное расстояние | 4.7 – 47 mm (10x) |
| ▪ Угол обзора | 60.9° (wide) – 6.43° (tele) |
| ▪ Значение диафрагмы | F1.6 – F3.0 |
| ▪ Сенсор изображения | высококачественный CMOS-сенсор 1/2.8 дюйма |
| ▪ Сжатие видео | H.264, H.265 |
| ▪ | |
| ▪ Видеоформат | 1920x1080 @ 60fps |
| ▪ Минимальная освещенность | 0.5Lux F1.8 (AGC ON) |
| ▪ Баланс белого | Автоматический / Ручной / Одним нажатием |
| ▪ Автоматическая настройка изображения | BLC / автоматический баланс белого / 2D и 3D шумоподавление / WDR / Электронный затвор |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

▪ Настройки изображения	Яркость / цвет / насыщенность / контрастность / резкость / режим BW / Гамма-кривая
▪ Порт видеовыхода	HDMI, USB 3.0, IP(RJ-45)
▪ Сетевой порт	100 Mbps Ethernet (RJ-45)
▪ Порт управления	RS-232 для подсветки индикатора
▪ Встроенный индикатор рабочего состояния	Да
▪ SNR	>55dB
▪ Сетевые протоколы	RTSP, RTMP, ONVIF
▪ Протоколы управления	VISCA / Pelco-D / Pelco-P
▪ Источник питания	12V DC, 2A
▪ Перемещение по горизонтали	-135° ~ +135°
▪ Перемещение по вертикали	-30° ~ +30°
▪ Скорость панорамирования/наклона	0.1~60° / сек., 0.1~30° / сек.
▪ Потребляемая мощность	24W (max.)
▪ Предустановленные положения	До 255
▪ Рабочая температура	-10°C ~ 50°C
▪ Влажность	20% - 80%
▪ Размеры	131 x 151 x 180 mm
▪ Вес	0.89kg
▪ Предполагаемая среда использования	В помещении
▪ Аксессуары	Краткое руководство / адаптер питания / пульт дистанционного управления / кабель RS-232 / кабель USB 3.0

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
 Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
 тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10