

## PTZ-камера для конференций Aneec CI-T10 IR



- Объектив и фокусировка 10-кратный оптический зум
- Фокусное расстояние 4.7 – 46.3mm
- Угол обзора По горизонтали 55.5° ~ 6.5°, По вертикали 35.1° ~ 3.6°
- Значение диафрагмы F1.8 ~ F2.8
- Сенсор изображения высококачественный CMOS-сенсор 1/2.9 дюйма
- Сжатие видео USB 2.0 UVC 1.0 - MJPEG: макс. 1080 при 30 кадрах в секунду
- - YUV: макс. 1080 при 5 кадрах в секунду
- 
- IP-поток
- 
- H.264, H.265, MJPEG
- 
- Примечание:
- 

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»  
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2  
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

|   |                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | USB-видеовыход и IP-поток (в качестве источника медиастанции) не могут использоваться одновременно.                                |
| ■ |                                                                                                                                    |
| ■ | Видеоформат 1920x1080 @ 30fps (IP Streaming / USB 2.0)                                                                             |
| ■ | Минимальная освещенность 0.5Lux F1.8                                                                                               |
| ■ | Баланс белого Автоматический / Ручной / Одним нажатием / Внутри/ снаружи / VAR                                                     |
| ■ | Настройки изображения Шумоподавление BLC / 2D и 3D                                                                                 |
| ■ | Порт видеовыхода USB 2.0 / Ethernet                                                                                                |
| ■ | Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), ONVIF, DHCP, Multicast                                                              |
| ■ | Протоколы управления RS-232: VISCA / Pelco-D / Pelco-P Network: VISCA over IP, Sony VISCA, ONVIF                                   |
| ■ | Источник питания DC12V                                                                                                             |
| ■ | Перемещение панорама -170° ~ +170°                                                                                                 |
| ■ | Перемещение наклона -30° ~ +90°                                                                                                    |
| ■ | Диапазон автоматического отслеживания 3~10m                                                                                        |
| ■ | Технология автоматического отслеживания Чувствительная к движению технология отслеживания и непрерывного плавного перемещения AREC |
| ■ | Сетевой интерфейс 1 x RJ45: Адаптивный Ethernet-порт 10 M/100 M                                                                    |
| ■ | Размеры 141.5 x 151 x 168 mm                                                                                                       |
| ■ | Вес 1.3kg                                                                                                                          |
| ■ | Предполагаемая среда использования В помещении                                                                                     |
| ■ | Позиционер                                                                                                                         |
| ■ | Кнопки управления Включение и выключение питания / отслеживания / Сопряжение микрофона / Отключение звука                          |
| ■ | Эффективное расстояние радиус 10 м (макс.)                                                                                         |
| ■ | Источник питания Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея                                                                        |
| ■ | Вход питания USB Micro-B port                                                                                                      |
| ■ | Размеры 82 x 40 x 18 mm                                                                                                            |
| ■ | Вес 70g                                                                                                                            |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»  
 Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2  
 тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10