

## Передатчик приемник HDMI 2.0 over IP Arec DS-MT1 SDVoE



- Роль использования Приемопередатчик
- Соответствие HDMI HDMI 2.0a
- Полоса пропускания видео Одноканальный 594 МГц [18 Гбит/с]
- Видео поддержка 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p60 / 4K2K@30 / 4K2K@60 4:4:4
- HDMI через UTP 4K2K@60 4:4:4 100 м (330 футов) [CAT.6A]
- HDMI по оптоволокну 4K2K@60 4:4:4 до 300 м [OM3] / 400 м [OM4] [многомодовый оптический кабель]
- Аудио поддержка Объемный звук [до 7.1 каналов] или стереоцифровой звук
- разъем ввода/вывода 2x HDMI + 4x 3,5 мм + 3x USB (1.1/2.0) + 1x Micro USB + 2x RJ45 + 1x оптоволокну + 1x RS-232
- Управление источником HDMI Управление через ИК-передачу от RX к TX или от TX к RX с помощью ИК-расширителей
- Размеры [Д x Ш x В] 172 x 162 x 30 мм
- Масса 685 г
- Источник питания 12 В постоянного тока
- Потребляемая мощность 18 Вт [макс.]

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»  
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2  
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10