

Микрофон пейджинговый DSPPA MAG808R



- Индикация уровня.
- Может контролировать восемь зон.
- Встроенный звуковой сигнал в качестве пейджингового уведомления.
- Громкость микрофона и звонка регулируются.
- Оснащен стандартным микрофоном на гибкой стойке D626.
- Микрофон использует разъем RJ45.
- Источник питания: ~220 В/50 Гц.
- Чувствительность входа MIC1: 45 ± 5 мВ.
- Входная чувствительность сетевого порта (баланс): 2000 ± 100 мВ.
- Выходное напряжение сетевого порта (сбалансированное): 2000 ± 100 мВ.
- Номинальный выходной уровень звонка: ≤ 1000 мВ.
- Частотная характеристика микрофона: 100 Гц~15 кГц (± 3 дБ).
- Шум: $< 1,5$ мВ.
- Искажение: $< 0,5\%$ 1 кГц.

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

-
- Мощность переменного тока: 220 В переменного тока/50 Гц.
 - Размеры: 231,5 мм × 145,5 мм × 67,5 мм
 - Вес: 1,75 кг.
-

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

www.inout.by