

HDMI™ 4K@30Hz удлинитель по витой паре до 70м Lenkeng LKV372P



- Питание: DC5V/2A
- Потребляемая мощность: TX+RX<8W
- Соответствие HDMI: HDMI 1.4
- Соответствие HDCP: HDCP 1.4
- Разрешение HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30Hz
- Поддерживает аудиоформаты: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM
- HDR: Поддерживает
- EDID: Поддерживает
- Входной и выходной сигнал TMDS: 0.7~1.2Vp-p(TMDS)
- Входной и выходной сигнал DDC: 5Vp-p(TTL)
- Cat 6/6A/7: Передача 1080p@60Гц 70 метров, Передача 4K@30Гц 40 метров
- Электростатическая защита

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

- | |
|--|
| ▪ Реализация стандарта: IEC61000-4-2 |
| ▪ 1a Уровень контактного разряда 2 (± 4 кВ) |
| ▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 (± 8 кВ) |
| ▪ Рабочая температура: -20~60°C |
| ▪ Температура хранения: -30~70°C |
| ▪ Влажность (без конденсации): 0~90% относительной влажности |
| ▪ Размеры: 75,0(Д) x 60,0(Ш) x 16,5(В) мм |
| ▪ Цвет: Черный |
| ▪ Вес: Передатчик: 127 г, Приемник: 127 г |
| ▪ Реализация стандарта: IEC61000-4-2 |
| ▪ 1a Уровень контактного разряда 2 (± 4 кВ) |
| ▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 (± 8 кВ) |
| ▪ Рабочая температура: -20~60°C |
| ▪ Температура хранения: -30~70°C |
| ▪ Влажность (без конденсации): 0~90% относительной влажности |
| ▪ Размеры: 75,0(Д) x 80,0(Ш) x 18,0(В) мм |
| ▪ Цвет: Черный |
| ▪ Вес: Передатчик: 160 г, Приемник: 160 г |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
 Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
 тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10