

KVM Удлинитель по витой паре HDMI 5.0 Lenkeng LKV373KVM



- Длина HDMI: ≤ 5 м
- Максимальная скорость передачи: 4,96 Гбит/с
- Питание: TX/RX: DC 5 В/1 А
- Потребляемая мощность: TX $\leq 3,5$ Вт, RX $\leq 2,5$ Вт
- Соответствие HDMI: HDMI 1.4, HDMI 1.3
- Разрешение HDMI: 1080P@24/25/30/50/60 Гц, 720P@50/60 Гц, 576P@60 Гц, 480P@60 Гц, 1920x1200, 1680x1050, 1600x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
- Расстояние передачи: CAT5 80 м / CAT5E 100 м / CAT6 120 м
- Задержка передачи: 80~110 мс
- HDMI-выход: LPCM 2.0
- Электростатическая защита
- Реализация стандарта: IEC61000-4-2
- 1а Уровень контактного разряда 2 (± 4 кВ)

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

- | |
|---|
| ▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 (± 8 кВ) |
| ▪ Рабочая температура: -20~60°C |
| ▪ Температура хранения: -30~70°C |
| ▪ Влажность (без конденсации): 0~90% относительной влажности |
| ▪ Корпус: Алюминий (верхняя крышка); Железо (нижняя крышка) |
| ▪ Размеры: 109,6(Д)х89,5(Ш)х26,3(В)мм |
| ▪ Цвет: Черный |
| ▪ Вес: Передатчик: 240 г, Приемник: 243 г Вес: Передатчик: 123 г, Приемник: 128 г |
| ▪ Цвет: Черный |
| ▪ Источник питания TX : питание от исходного устройства, RX : DC5V/1A |
| ▪ Потребляемая мощность: TX $\leq$ 2W, RX $\leq$ 2W |
| ▪ Рабочая температура: -20~60°C |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10