

KVM удлинитель HDBaseT 4Kx2K@30Hz до 70M
Lenkeng LKV676KVM-TI



- Питание: DC12V/1A
- Потребляемая мощность: 8 Вт
- Соответствие HDMI: HDMI 1.4
- Соответствие HDCP: HDCP 1.4
- Разрешение HDMI: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4Kx2K@30Hz
- Поддерживает аудиоформаты: LPCM, DTS-HD, DolbyTrueHD
- Максимальная скорость передачи: 10,2 Гбит/с
- Входной и выходной сигнал TMDS: 0.7~1.2Vp-p(TMDS)
- Входной и выходной сигнал DDC: 5Vp-p(TTL)
- Длина входного кабеля: ≤5 м(AWG26)
- Длина выходного кабеля: ≤5 м(AWG26)
- CAT5/60м: До 1080p при 60 Гц 36 бит/пиксель
- CAT5/35м: 1080p@60 Гц 48 бит/пиксель, 1080p@60 Гц 3D, 4Kx2K@30 Гц
- CAT6/70м: До 1080p при 60 Гц 36 бит/пиксель

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

- | |
|---|
| ▪ CAT6/40м: 1080p@60 Гц 48 бит/пиксель, 1080p@60 Гц 3D, 4Kx2K@30 Гц |
| ▪ Электростатическая защита |
| ▪ Реализация стандарта: IEC61000-4-2 1a Уровень контактного разряда 2 (4 кВ) 1b Уровень воздушного разряда 3 (8 кВ) |
| ▪ Рабочая температура: 0~50°C |
| ▪ Температура хранения: -10~70°C |
| ▪ Влажность (без конденсации): 0~90% относительной влажности |
| ▪ Размеры: 99,45(Д) x 94,50(Ш) x 25,70(В) мм |
| ▪ Материал: Материал из алюминиевого сплава + Материал из железного сплава |
| ▪ Цвет: Черный |
| ▪ Вес: Передатчик: 220 г, Приемник: 230 г |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10