

KVM удлинитель HDMI 4K@60Hz 60M PoC
Lenkeng LKV552KVM



- Длина HDMI: ≤ 5 м
- Совместимость: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Максимальная скорость передачи: 18 Гбит/с
- Разрешение: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 3440x1440, 2560x1440, 2560x1080, 2048x1080, 1920x1440, 1920x1200, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600
- Входной и выходной сигнал TMDS: 0.7~1.2Vp-p(TMDS)
- Входной и выходной сигнал DDC: 5Vp-p(TTL)
- Аудиоформаты: LPCM/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby Atmos
- USB: USB 1.1, совместимый с USB 1.0
- Типы подключения: Соединение «один к одному»
- Расстояние передачи: Cat6/6A/7≤60м
- Источник питания: TX: DC 5V/2A, RX: PoC (питание от TX)
- Потребляемая мощность: TX+RX<8 Вт

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

- | |
|--|
| ▪ Рабочая температура: - 10°C~60°C |
| ▪ Температура хранения: - 30°C~70°C |
| ▪ Влажность: Относительная влажность 0~90% (без конденсации) |
| ▪ Корпус: железо |
| ▪ Вес: Передатчик: 146 г, Приемник: 146 г |
| ▪ Цвет: Черный |
| ▪ Размеры: 85,0(Д)х75,5(Ш)х21,5(В)мм |
| ▪ Защита: |
| ▪ Защита от электростатического разряда |
| ▪ 1а Уровень контактного разряда 2 (± 4 кВ) |
| ▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 (± 8 кВ) |
| ▪ Реализация стандарта: IEC61000-4-2 |
| ▪ Защита от молний, защита от перенапряжения |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10