

KVM удлинитель HDMI 4K@60Hz HDR
Lenkeng LKV676KVM-TI



- Питание: DC5V-12V
- Потребляемая мощность: TX<4 Вт RX<4 Вт
- Соответствие HDMI: HDMI 2.0
- Соответствие HDCP: HDCP 2.2
- Разрешение HDMI: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600
- Поддерживает аудиоформаты: LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/ DolbyDigital 5.1CH
- SPDIF out
- Входной и выходной сигнал TMDS: 0.7~1.2Vp-p(TMDS)
- Входной и выходной сигнал DDC: 5Vp-p(TTL)
- Длина входного кабеля: ≤8 м(AWG24)
- Длина выходного кабеля: ≤8 м(AWG24)
- Cat 6/6A/7: ≤70м
- Электростатическая защита

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

- Реализация стандарта: IEC61000-4-2 1a Уровень контактного разряда 2 (4 кВ) 1b Уровень воздушного разряда 3 (8 кВ)
- Рабочая температура: -20~60°C
- Температура хранения: -30~70°C
- Влажность (без конденсации): 0~90% относительной влажности
- Размеры: 153,0(Д) x 105,5(Ш) x 22,0(В) мм
- Материал: Железо
- Цвет: Черный
- Вес: Передатчик: 348 г, Приемник: 348 г

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10