

Разветвитель-удлинитель HDMI Lenkeng LKV724P

- Совместимость: HDMI 1.4, HDCP1.4
- Разрешение: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i при 60 Гц, 480p при 60 Гц, 576i при 50 Гц, 576p при 50 Гц, 720p при 50/60 Гц, 1080i при 50/60 Гц, 1080p при 24/25/30/50/60 Гц, 4K при 24/25/30 Гц
- Аудиоформаты: PCM, LPCM, DTS-HD, DTS-Audio
- Расстояние передачи: CAT6/6A/7 1080p при 60 Гц ≤ 70 метров, 4K при 30 Гц ≤ 40 метров
- ИК: Двухнаправленный ИК-передатчик (20–60 кГц)
- RS-232: 3 контакта: GND-RxD-TxD, соответствует уровням RS-232, скорость передачи данных по умолчанию: 9600
- Рабочая температура: -20~60°C
- Температура хранения: -30~70°C
- Влажность: 0~90% относительной влажности
- Защита:
- Защита от электростатического разряда
- 1a Уровень контактного разряда 2 (±4 кВ)
- 1b Уровень воздушного разряда 3 (±8 кВ)
- Реализация стандарта: IEC61000-4-2
- Защита от молний, Защита от перенапряжения
- Источник питания: Передатчик: DC12V/2A, Приемник: DC5V/1A
- Потребляемая мощность: Передатчик < 10 Вт, Приемник < 2,5 Вт
- Материал корпуса: Железо
- Цвет: Черный
- Вес: Передатчик: 435 г, Приемник: 160 г x4
- Размеры: TX: 191,5(Д) x 96,5(Ш) x 19,0(В) мм
- RX: 75,0(Д) x 80,0(Ш) x 18,0(В) мм
- Режим: 1 вход, 4 выхода

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел. +375-25-611-71-10

тел./факс +375-17-355-71-10 тел.