

HDMI сплиттер-удлинитель по витой паре Lenkeng LKV728P



- Совместимость: HDMI 1.4, HDCP1.4
- Разрешение: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i при 60 Гц, 480p при 60 Гц, 576i при 50 Гц, 576p при 50 Гц, 720p при 50/60 Гц, 1080i при 50/60 Гц, 1080p при 24/25/30/50/60 Гц, 4K при 24/25/30 Гц
- Аудиоформаты: PCM, LPCM, DTS-HD, DTS-Audio Dolby Digital 5.1CH, Dolby TrueHD 5.1CH
- Расстояние передачи CAT6/6A/7
- 1080p при 60 Гц ≤ 70 метров
- 4K при 30 Гц ≤ 40 метров
- RS-232: 3 контакта: GND-RxD-TxD, соответствует уровням RS-232. Скорость передачи данных по умолчанию: 9600
- Рабочая температура: -20~60°C
- Температура хранения: -30~70°C
- Влажность: 0~90% относительной влажности
- Защита
- Защита от электростатического разряда

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

- | |
|--|
| ▪ 1а Уровень контактного разряда 2 (± 4 кВ) |
| ▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 (± 8 кВ) |
| ▪ Реализация стандарта: IEC61000-4-2 Защита от молний |
| ▪ Защита от перенапряжения |
| ▪ Источник питания Передатчик: DC12V/5A, Приемник: DC5V/1A |
| ▪ Потребляемая мощность: Передатчик < 34 Вт, Приемник $< 2,5$ Вт |
| ▪ Корпус: Железо |
| ▪ Цвет: Черный |
| ▪ Вес: Передатчик: 615 г, приемник: 160 г х8 |
| ▪ Размеры: TX: 272,0(Д) x 96,5(Ш) x 23,0(В) мм |
| ▪ RX: 75,0(Д) x 80,0(Ш) x 18,0(В) мм |
| ▪ HDMI: 1 вход, 8 выходов |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10