

## HDMI™ 1080P @60Hz оптический удлинитель до 40 км Lenkeng LKV751



- Длина HDMI:  $\leq 5$  м
- Соответствие HDMI: HDMI 1.4, HDMI 1.3
- Разрешение HDMI: 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz
- Типы подключения: Соединение «один к одному», Соединение «один ко многим», Каскадное подключение коммутаторов
- Расстояние передачи: Одномодовое оптическое волокно  $\leq 40$  км
- Задержка передачи: 80~140 мс
- HDMI-выход: LPCM 2.0
- 3.5mm L/R выход: PCM
- RS-232 (земля/прием/передача): Скорость передачи данных по умолчанию: 115200. Поддерживаемые скорости: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- Источник питания: 5 В постоянного тока/2 А
- Потребляемая мощность: TX  $\leq 7,5$  Вт, RX  $\leq 7,5$  Вт
- Защита от электростатического разряда
- 1а Уровень контактного разряда 2 ( $\pm 4$  кВ)

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»  
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2  
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

- |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| ▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 ( $\pm 8$ кВ)                      |
| ▪ Реализация стандарта: IEC61000-4-2                                 |
| ▪ Защита от молний, защита от перенапряжения                         |
| ▪ Рабочая температура: $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$                 |
| ▪ Температура хранения: $-30 \sim 70^{\circ}\text{C}$                |
| ▪ Влажность (без конденсации): $0 \sim 90\%$ относительной влажности |
| ▪ Корпус: Алюминий (верхняя крышка); Железо (нижняя крышка)          |
| ▪ Размеры: 106,0(Д)*103,0(Ш)*25(В)мм                                 |
| ▪ Цвет: Черный                                                       |
| ▪ Вес: Передатчик: 307 г, Приемник: 303 г                            |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»  
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2  
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10