

## HDMI™ 4K @60Hz оптический удлинитель до 40 км Lenkeng LKV981



- Длина HDMI:  $\leq 5$  м
- Максимальная скорость передачи: 18 Гбит/с
- Совместимость: HDMI 2.0, HDCP 1.4/HDCP 2.2
- Разрешение: 3840x2160@24/30/50/60 Гц, 1080p@50/60 Гц, 720p@50/60 Гц, 1920x1200@60 Гц, 2560x1440@60 Гц, 2560x1600@60 Гц
- Типы подключения: Соединение «один к одному» / Каскадное переключение
- Расстояние передачи: Одномодовое оптическое волокно  $\leq 40$  км
- Задержка передачи: 80~140 мс
- HDMI-выход: LPCM 2.0
- 3.5mm L/R аудио выход: PCM
- RS-232 (земля/прием/передача): Скорость передачи данных по умолчанию: 115200.
- Поддерживаемые скорости: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- Источник питания: 5 В постоянного тока/2 А
- Потребляемая мощность: TX  $\leq 7,5$  Вт, RX  $\leq 7,5$  Вт
- Рабочая температура:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»  
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2  
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

- |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| ▪ Температура хранения: - 30°C~70°C                          |
| ▪ Влажность: Относительная влажность 0~90% (без конденсации) |
| ▪ Материал корпуса: железо                                   |
| ▪ Вес: передатчик: 307 г, приемник: 303 г                    |
| ▪ Цвет: Черный                                               |
| ▪ Размеры: 106,0(Д)*103,0(Ш)*25(В)мм                         |
| ▪ Защита: Защита от электростатического разряда              |
| ▪ 1а Уровень контактного разряда 2 (±4 кВ)                   |
| ▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 (±8 кВ)                    |
| ▪ Реализация стандарта: IEC61000-4-2                         |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»  
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2  
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10