

HDMI™ 4K@60Hz оптический удлинитель до 40 км Lenkeng LKV982



- Длина HDMI: ≤ 5 м
- Максимальная скорость передачи: 18 Гбит/с
- Совместимость: HDMI 2.0, HDCP 1.4/HDCP 2.2
- Разрешение: 3840x2160@24/30/50/60 Гц, 1080p@50/60 Гц, 720p@50/60 Гц, 1920x1200@60 Гц, 2560x1440@60 Гц, 2560x1600@60 Гц
- Типы подключения: Соединение «один к одному» / «один ко многим» / Каскадное подключение через коммутатор
- Расстояние передачи: Одномодовое оптическое волокно ≤ 40 км
- Задержка передачи: 70-180 мс
- HDMI-выход: LPCM 2.0
- 3. 5mm L/R аудио выход: PCM
- RS-232 (земля/прием/передача): Скорость передачи данных по умолчанию: 115200.
- Поддерживаемые скорости: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- Источник питания: 5 В постоянного тока/2 А
- Потребляемая мощность: TX $\leq 7,5$ Вт, RX $\leq 7,5$ Вт

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

- | |
|--|
| ▪ Рабочая температура: - 10°C~50°C |
| ▪ Температура хранения: - 30°C~70°C |
| ▪ Влажность: Относительная влажность 0~90% (без конденсации) |
| ▪ Материал корпуса: железо |
| ▪ Вес: передатчик: 290 г, приемник: 286 г |
| ▪ Цвет: Черный |
| ▪ Размеры: 106,0(Д)*103,0(Ш)*25(В)мм |
| ▪ Защита: Защита от электростатического разряда |
| ▪ 1а Уровень контактного разряда 2 (±4 кВ) |
| ▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 (±8 кВ) |
| ▪ Реализация стандарта: IEC61000-4-21а Уровень контактного разряда 2 (±4 кВ) |
| ▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 (±8 кВ) |
| ▪ Рабочая температура: -20~60°C |
| ▪ Температура хранения: -30~70°C |
| ▪ Влажность (без конденсации): 0~90% относительной влажности |
| ▪ Размеры: 75,0(Д) x 60,0(Ш) x 16,5(В) мм |
| ▪ Цвет: Черный |
| ▪ Вес: Передатчик: 127 г, Приемник: 127 г Реализация стандарта: IEC61000-4-2 |
| ▪ 1а Уровень контактного разряда 2 (±4 кВ) |
| ▪ 1b Уровень воздушного разряда 3 (±8 кВ) |
| ▪ Рабочая температура: -20~60°C |
| ▪ Температура хранения: -30~70°C |
| ▪ Влажность (без конденсации): 0~90% относительной влажности |
| ▪ Размеры: 75,0(Д) x 80,0(Ш) x 18,0(В)мм |
| ▪ Цвет: Черный |
| ▪ Вес: Передатчик: 160 г, Приемник: 160 г |