

## Трансляционный усилитель DSPPA MP120UB



- Мини-цифровой усилитель 1.5U с USB / FM и Bluetooth
- Выход на динамик составляет 70 В / 100 В и 4-16 Ом, 3 входа Aux, Min1 - разъем 6,3 мм на передней панели, а Mic2 - XLR на задней панели, для Mic2 доступно фантомное питание
- Индивидуальный регулятор громкости для каждого микрофона и Aux, а также регулировка низких и высоких частот
- Выходная мощность: 120Вт
- Выходное напряжение: 100 В / 70 В / 4-16Ω
- Входная чувствительность MIC1: 7 мВ ± 1 мВ
- Входная чувствительность MIC2: 7 мВ ± 1 мВ
- Чувствительность входа AUX1: 300 мВ ± 10%
- Чувствительность входа AUX2: 300 мВ ± 10%
- Входная чувствительность ЭМС: 350 мВ ± 10%
- Частотная характеристика: 20...20000 Гц (+1/-2 дБ)
- Частотная характеристика микрофона: 100 Гц ~ 8 кГц (± 3 дБ)
- Частотная характеристика AUX: 80 Гц ~ 15 кГц (± 3 дБ)
- Шум: <6 мВ (выходная клемма нагрузки 4 Ом)
- КНИ: <1% 1 кГц
- Защита: Защита от короткого замыкания, зажима, перегрузки и высокой температуры

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»  
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2  
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

- 
- Регулировка высоких частот: 10 дБ ( $\pm 2$ )

---

  - Регулировка баса: 10 дБ ( $\pm 2$ )

---

  - Приоритет: ЗМС > МІС1 > АUX1/АUX2/МІС2

---

  - Электропитание: 220В 50Гц

---

  - Размеры: 198\*247\*66 мм

---

  - Вес: 3 кг
- 

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»  
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2  
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10