

KVM удлинитель HDMI 4K@30Hz до 40м
Lenkeng LKV372KVM-P



- Питание: DC5V/2A (требуется только питание передатчика)
- Потребляемая мощность: TX+RX < 10 Вт
- Соответствие HDMI: HDMI 1.4
- Соответствие HDCP: HDCP 1.4
- Разрешение HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30Hz
- AUX 3.5mm L/R
- Поддерживает аудиоформаты: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM
- HDR: Поддерживается
- Длина входного кабеля: ≤8 м(AWG24)
- Длина выходного кабеля: ≤8 м(AWG24)
- Входной и выходной сигнал TMDS: 0.7~1.2Vp-p(TMDS)
- Входной и выходной сигнал DDC: 5Vp-p(TTL)
- Cat 6/6A/7: Передача 1080p@60Гц 70 метров, Передача 4K@30Гц 40 метров

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10

-
- Электростатическая защита

 - Реализация стандарта: IEC61000-4-2

 - 1a Уровень контактного разряда 2 (± 4 кВ)

 - 1b Уровень воздушного разряда 3 (± 8 кВ)

 - Рабочая температура: $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$

 - Температура хранения: $-30\sim 70^{\circ}\text{C}$

 - Влажность (без конденсации): $0\sim 90\%$ относительной влажности

 - Размеры: 75,0(Д) x 60,0(Ш) x 20(В) мм

 - Цвет: Черный

 - Вес: Передатчик: 123 г, Приемник: 123 г

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10