

Матричный коммутатор HDMI Lenkeng LKV422



- HDMI-версия: HDMI 2.0 (HDR, YUV444), совместимый с HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI-интерфейс: 4 входа HDMI, 2 выхода HDMI
- Скорость передачи: 18 Гбит/с
- Разрешение: 480i@60Гц, 480p@60Гц, 576i@50Гц, 576p@50Гц, 720p@50/60Гц, 1080i@50/60Гц, 1080p@50/60Гц, 3840×2160@24/25/30/50/60Гц, 4096×2160@24/25/30/50/60Гц
- Аудиоформат: LPCM7.1/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital plus/Dolby TrueHD 7.1/Dolby Digital 7.1CH/Dolby Atmos
- RS-232: 3 контакта (GND/Rx/Tx), скорость передачи данных 9600
- Напряжение: 5 В постоянного тока/1 А
- Потребляемая мощность: <4 Вт
- Рабочая температура: -20°C~60°C
- Температура хранения: -30°C~70°C
- Влажность: Относительная влажность 0~90% (без конденсации)
- Корпус: Железо
- Цвет: Черный
- Вес: 375 г
- Размеры: 250,0(Д) x 80,0(Ш) x 21,0(В) мм
- Защита
- Защита от электростатического разряда
- 1a Уровень контактного разряда 2 (±4 кВ)
- 1b Уровень воздушного разряда 3 (±8 кВ)
- Реализация стандарта: IEC61000-4-2

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10