



Трансляционный усилитель 6-зонный Lucky Tone MPRO-240



- **Модель: Mpro-240**

- Микшер-усилитель класса D

- Номинальная выходная мощность: 240 Вт

- **Входы:**

- 4 – микрофонный/линейный: балансное аудио, клеммный блок

- 2 – аудиостерео, разъемы 2xRCA (розетка)

- 1 – для дистанционного микрофона, разъем RJ45 (розетка)

- **Выходы:**

- 6 – акустический Low-Z, клеммный блок

- 1 – акустический Hi-Z (70/100 В, 4 Ом), клеммный блок

- 1 – проходной, клеммный блок

- 1 – аудиомоно REC, разъем RCA (розетка)

- 1 – акустический Link, разъем RCA (розетка)

- **Порты:**

- 1 – мьютирование, клеммный блок

- 1 – звуковое оповещение, клеммный блок

- 1 – сирена, клеммный блок

- Чувствительность: –10 дБ, – 36 дБ – входные каналы 1-4 0 дБ – акустический вход, дистанционный микрофон

- Сопротивление:

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10



-
- Входы

 - 20 кОм – входные каналы 1-4, акустический вход, дистанционный микрофон

 - Выходы

 - 21 Ом (70 В), 42 Ом (100 В) – выход Hi-Z

 - 4 Ом (31 В) – выход Low-Z

 - 600 Ом – выходы REC и Link

 - Частотный диапазон: 65 Гц – 18 кГц (– 3 дБ)

 - КНИ: <1 % (1 кГц)

 - Отношение сигнал / шум: >80 дБ

 - Регулировка тембра: ±10 дБ

 - Охлаждение: пассивное

 - Питание: 115–230 В, 50/60 Гц

 - Размеры: 420 x 320 x 88 мм

 - Монтаж в 19" стойке: 2U

 - Вес: 10 кг

 - Защита: ограничение выходного тока, тепловая защита и защита от смещения постоянного тока

 - Индикаторы: SIG, -10 дБ, CLIP и защита. Селектор зон

 - Модуль медиаплеера: MPlayer A / MPlayer B / MPlayer C.
-

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10