

Трансляционный усилитель 6-зонный Lucky Tone MPRO-480



- **Модель: Mpro-480**
- Микшер-усилитель класса D
- Номинальная выходная мощность: 480 Вт
- **Входы:**
 - 4 – микрофонный/линейный: балансное аудио, клеммный блок
 - 2 – аудиостерео, разъемы 2xRCA (розетка)
 - 1 – для дистанционного микрофона, разъем RJ45 (розетка)
- **Выходы:**
 - 6 – акустический Low-Z, клеммный блок
 - 1 – акустический Hi-Z (70/100 В, 4 Ом), клеммный блок
 - 1 – проходной, клеммный блок
 - 1 – аудиомоно REC, разъем RCA (розетка)
 - 1 – акустический Link, разъем RCA (розетка)
- **Порты:**
 - 1 – мьютирование, клеммный блок
 - 1 – звуковое оповещение, клеммный блок
 - 1 – сирена, клеммный блок
- Чувствительность: –10 дБ, –36 дБ – входные каналы 1-4 0 дБ – акустический вход, дистанционный микрофон
- Сопротивление:

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10



- | |
|---|
| ▪ Входы |
| ▪ 20 кОм – входные каналы 1-4, акустический вход, дистанционный микрофон |
| ▪ Выходы |
| ▪ 10 Ом (70 В), 21 Ом (100 В) – выход Hi-Z |
| ▪ 4 Ом (43 В) – выход Low-Z |
| ▪ 600 Ом – выходы REC и Link |
| ▪ Частотный диапазон: 65 Гц – 18 кГц (– 3 дБ) |
| ▪ КНИ: <1 % (1 кГц) |
| ▪ Отношение сигнал / шум: >80 дБ |
| ▪ Регулировка тембра: ±10 дБ |
| ▪ Охлаждение: пассивное |
| ▪ Питание: 115–230 В, 50/60 Гц |
| ▪ Размеры: 420 x 320 x 88 мм |
| ▪ Монтаж в 19" стойке: 2U |
| ▪ Вес: 12 кг |
| ▪ Защита: ограничение выходного тока, тепловая защита и защита от смещения постоянного тока |
| ▪ Индикаторы: SIG, -10 дБ, CLIP и защита. Селектор зон |
| ▪ Модуль медиаплеера: MPlayer A / MPlayer B / MPlayer C. |

Импортер Частное предприятие «ИНАУТ»
Республика Беларусь, 220124 г. Минск, ул. Вязынская 2
тел./факс +375-17-355-71-10 тел. Тел/моб. +375-25-611-71-10